

MTD 



OBSAH

MTD - 60 ROKOV LÍDER V ZÁHR. TRAKTOROCH	2	MINIRIDERY A TRÁVNE TRAKTORY	
KOSAČKY NA TRÁVU		MINIRIDERY SMART A OPTIMA	12
ELEKTRICKÁ KOSAČKA SMART	3	ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART	14
ELEKTRICKÁ KOSAČKA OPTIMA	3	ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA	16
PREHLAD MODELOV A MOTOROV	4	DOPLNKY PRE KAŽDÚ SEZÓNU	17
ŠPECIÁLNE BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART	5	SNEHOVÉ FRÉZY	
BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVU SMART	6	SNEHOVÉ FRÉZY SMART	18
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI	8	SNEHOVÉ FRÉZY OPTIMA	19
LIŠTOVÁ KOSAČKA	9	PRÍSLUŠENSTVO	
VERTIKUTÁTORY		PREHLAD PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY	20
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	10	ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO	22
PREHLAD O EMISIÁCH	11	PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY ARNOLD	23



MTD – SILA A EFEKTIVITA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

MTD je už viac ako 60 rokov lídrom v oblasti vývoja a výroby výkonných a odolných motorových kosačiek na trávnu a záhradného náradia. Obzvlášť chceme zdôrazniť kvalitu záhradných traktorov.

Od modelového roku 2020 majú záhradné traktory OPTIMA po prvý krát svoje vlastné MTD motory. Tento V-Twin dvojvalcový motor bol špeciálne vyvinutý pre rad OPTIMA. Vyznačuje sa skvelým výkonom a vysokou účinnosťou. Tak tvoria prevodovka a motor od MTD optimálne koordinovanú pohonnú jednotku. Výsledok je pôsobivý: perfektný prenos sily, znížená spotreba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to nie je všetko: úzky polomer otáčania, ako aj veľký objem zberného koša na trávnu významne prispievajú k efektívnej práci. Komfortné vlastnosti umožňujú vykonávať aj dlhotrvajúcu prácu uvoľnene a bez námahy. Napríklad: nastaviteľné sedadlá s vysokou opierkou chrbta a priestupný rám s veľkorysým priestorom na nohy pre ľahké nastupovanie a vystupovanie z traktora.


Bez ohľadu na to, čo čakáte od záhradných traktorov je modelový rad OPTIMA navrhnutý pre tie najvyššie nároky.

ELEKTRICKÉ KOSAČKY SMART & OPTIMA

IDEÁLNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Ľahké elektrické kosačky na trávnu SMART umožňujú veľmi jednoduchú manipuláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii sa s nimi dá bez námahy manévrovať aj cez ťažko dostupný terén, ako aj úzke priestory.

Elektrické kosačky na trávnu OPTIMA presvedčajú osvedčenou technológiou. Navyše vynikajú atraktívnym dizajnom a celým radom užitočných technických detailov. Majú jednoduchú konštrukciu, ľahko sa s nimi narába, manévruje a ponúkajú výborný pomer ceny a výkonu. Hlboko pretiahnuté šasi zabezpečuje excelentný rez a dobrý zberný výkon, pričom nie je potrebné často vyprázdňovať zberný kôš.



KOMFORTNÝ
ELEKTRICKÝ
VYPÍNAČ



CENTRÁLNE
NASTAVENIE VÝŠKY
KOSENIA PRE
PERFEKTNÝ STRIH
TRÁVNÍKA.

	SMART 32 E	SMART 38 E	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motor	230 V / 1 000 W	230 V / 1 400 W	230 V / 1 600 W	230 V / 1 800 W
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Odporúčaná plocha	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²
Teleso kosačky	Polypropylén	Polypropylén	Polypropylén	Polypropylén
Záber	32 cm	38 cm	38 cm	42 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, manuálne	3 polohy, manuálne	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm	25–65 mm	25–85 mm
Mulčovanie	–	–	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	zadný deflektor	zadný deflektor
Zberné zariadenie	plastový box	plastový box	plastový box s indikátorom naplnenia	plastový box s indikátorom naplnenia
Zberný kôš (kapacita)	27 l	40 l	36 l	47 l
Kolesá (P/Z)	140 mm / 140 mm, klzné ložiská	140 mm / 160 mm, klzné ložiská	140 mm / 180 mm, klzné ložiská	160 mm / 210 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	6 kg	14 kg	12,8 kg	15,4 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0167	1111-M6-0168	1111-M6-0168	092.64.444
Číslo modelu	18AKCAD-600	18AKIAS-600	18AKIJH-600	18AKPJL-600

EAN



SÉRIA MTD SMART KOSAČIEK NA TRÁVU

NÁJDITE TÚ SPRÁVNU PRE KAŽDÝ ÚČEL


S ich vynikajúcim pomerom ceny a výkonu, vynikajúcou technológiou a presvedčivými komfortnými vlastnosťami.

SMART kosačky na trávnu od MTD spĺňajú naozaj každú požiadavku. Zo širokej ponuky modelov s celkovo 9 benzínovými kosačkami si každý nájde presne to, čo hľadá – bez ohľadu na to, či ide o začiatočníkov, hobby záhradkárov alebo vášnivých záhradkárov. Modely MTD SMART sú vhodné rovnako na údržbu anglických trávnikov ako aj na vysoké rastúce lúky. Vyberte si vhodnú šírku kosenia v závislosti od veľkosti trávniku a rozhodnite sa sami či už chcete zbierať, alebo mulčovať na prirodzené hnojenie.



MTD THORX MOTORY OHV

Množstvo modelov SMART s motorom MTD ThorX. OHV - znamená že ventily a sviečka sú priamo usporiadané na vrchu piestu v strede spaľovacej komory. Toto zaručuje najlepšie a efektívne spaľovanie zmesi paliva a vzduchu a znižuje výfukové plyny emisii.



BRIGGS & STRATTON MOTORY OHV


Motory s najnovšou technológiou, Briggs & Stratton používané na našich kosačkách na trávnu, sú najlepšie hodnotené z hľadiska výkonu motora a krútiaceho momentu. Tieto motory sú perfektnou voľbou pre kosačky na trávnu ako aj pre malé a stredne veľké trávniky.



BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART - ŠPECIÁLY

HĽADÁTE NIEČO V AKCII?

Modely SMART sú tou správnou voľbou, ak hľadáte kosačku s vynikajúcim výkonom. Zariadenia sú vybavené polypropylénovým deflektorom pre maximálnu jednoduchosť. Model SMART 51 BO je čisto kosačka s bočným vyhadzovaním. Žiadne zbieranie, žiadne mulčovanie.



KOLIESKA
S KLZNÝMI
LOŽISKAMI



OCEĽOVÉ ŠASI

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motor	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	132 cm ³	125 cm ³
Menovitý výkon	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ
Záber	51 cm	51 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, jednotlivo	3 polohy, jednotlivo
Výška kosenia (min.–max.)	35–55 mm	35–85 mm
Mulčovanie	–	–
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	bočný deflektor
Zberné zariadenie	–	–
Zberný kôš (kapacita)	–	–
Kolesá (P/Z)	180 mm / 180 mm, klzné ložiská	180 mm / 180 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	18 kg	19 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Číslo modelu	11B-02MK600	11F-025J600

EAN




BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVNÍK SMART

IDEÁLNA PRE STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY


Jednoduchá manipulácia, osvedčený a robustný dizajn – to sú prednosti výrobného radu MTD SMART. Pri našich benzínových kosačkách máte na výber medzi novou generáciou motorov MTD ThorX OHV EVO1 a osvedčenými Briggs&Stratton, ktoré zaručujú ľahkú a spoľahlivú prácu.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Series
Obsah	79 cm ³	132 cm ³	125 cm ³
Menovitý výkon	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	46 cm	46 cm	46 cm
Nastavenie výšky kosenia	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovanie	Áno	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	bočný a zadný deflektor 4-v-1
Zberné zariadenie	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Kolesá (P/Z)	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	26,0 kg	27,5 kg	29,0 kg
Číslo modelu	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600
EAN	4 008423 921823	4 008423 921830	4 008423 921847



ÚPLNE SKLOPNÁ
ERGNOMICKÁ RUKOVÄŤ
PRE JEDNODUCHÚ
MANIPULÁCIU



CENTRÁLNE
NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1
159 CM³ NAJNOVŠEJ
GENERÁCIE PRE
MODEL SMART 53 SPO





PREVEDENIE 4-V-1 PRI
SMART 46 SPBS +
53 SPBS + 53 SPO:
BOČNÝ, ZADNÝ, ZBER,
MULČOVANIE

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
Motor	MTD ThorX 55	B&S 750 EX-Serie DOV
Obsah	159 cm ³	161 cm ³
Menovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies
Odporúčaná plocha	1 500 m ²	1 500 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ
Záber	53 cm	53 cm
Nastavenie výšky kosenia	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovanie	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	bočný a zadný deflektor 4-v-1	bočný a zadný deflektor 4-v-1
Zberné zariadenie	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom
Zberný kôš (kapacita)	70 l	70 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 280 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 280 mm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	32,9 kg	34,0 kg
Číslo modelu	12A-H2KC600	12A-H26K600
EAN		

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI

VÁŠ DÔMYSELNÝ ZÁHRADNÝ POMOČNÍK

Kombinácia vyžínača a kosačky na trávnik robí z WST 5522 ideálneho pomocníka pre kosenie lúk (pastvín), veľkých plôch alebo tiež záhrad s častými prekážkami či členitým terénom.

	Náhradné rezné lanká AF3.20, 10 kusov, skrátene na dĺžku 3,9 mm x 47 cm
Číslo modelu	1182-WS-0001
EAN	 4 056494 116662



SILNÁ 3,9 MM, DVOJITÁ STRUNA – S ODOLNÝM GUĽOVITÝM PODVOZKOM



ROBUSTNÉ, 36 CM VEĽKÉ ZADNÉ KOLESÁ PRE LAHKÝ TRANSPORT

WST 5522

Motor	MTD ThorX 55, 1 valec
Obsah	159 cm ³
Menovitý výkon	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
System štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	1,0 l
Pojazd/rýchľ.	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	–
Šasi	Oceľ
Záber	56 cm
Výška kosenia	–
Nôž/struna	Ø 3,9 mm, dvojité, 1182-WS-0001
Kolesá	36 cm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	31 kg
Číslo modelu	25C-262E678

EAN



4 008423 865370

LIŠTOVÁ KOSAČKA SMART

IDEÁLNA PRE VYSOKÚ TRÁVU, LÚKY A PASIENKY

So šírkou záberu 87 cm a výkonným motorom B&S je lištová kosačka ideálna na vysokú trávu, vysoké lúky a pasienky. Navyše k nej možno zakúpiť zimné vybavenie, vďaka ktorému tohto pomocníka oceníte aj v zime.



UNIVERZÁLNA
ŽACIA LIŠTA
SO ŠTYRMI
VEDENIAMI



SMART BM 87-35

Motor	B&S OHV 450 E-Series
Obsah	125 cm ³
Menovitý výkon	1,8 kW / 3 100 min ⁻¹
System štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	0,8 l
Pojazd/rýchľ.	pohon zadných kolies / 1 rýchlosť vpred
Odporúčaná plocha	2 000 m ²
Šasi	Oceľ
Záber	87 cm
Výška kosenia	10–30 mm, nad klzákami
Nôž/struna	univerzálna lišta so štyrmi vedeniami
Kolesá	13" x 5,00" x 6", guľôčkové ložiská
Hmotnosť	53 kg
Číslo modelu	25C-FM5B678

EAN



VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHAJTE TRÁVNÍK VOĽNE DÝCHAŤ

Náš modelový rad výkonných vertikutátorov kombinuje nízku hmotnosť s efektivitou. Sú ideálnym riešením na malé a stredne veľké trávnaté plochy. Všetky sú dodávané so zberným košom a ľahko sa používajú.



VERTIKUTAČNÝ
A PREVZDUŠŇOVACÍ
VALEC V
ŠTANDARDE, ĽAHKÁ
VÝMENA HRIADELOV
BEZ NÁRADIA
(OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO,
SMART 30 VE A
OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Obsah	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Menovitý výkon	2,4 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	230 V / 1 200 W	230 V / 1 600 W
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	–	–
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	200 m ²	800 m ²
Teleso vertikutátora	Oceľ	Oceľ	Polypropylén	Polypropylén
Záber	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh, centrálna	6 polôh, centrálna	5 polôh, centrálna	5 polôh, centrálna
Výška kosenia (min.–max.)	0 – 15 mm	0 – 15 mm	0 – 12 mm	0 – 12 mm
Nôž	15 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	16 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	10 dvojnôžov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec	14 dvojnôžov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec
Rukoväť	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklápna	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklápna	priama, sklápna	priama, sklápna
Zberné zariadenie	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš
Zberný kôš (kapacita)	45 l	50 l	35 l	45 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 110 mm, klzné ložiská	200 mm / 200 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	37 kg	46 kg	13 kg	14 kg
Číslo modelu	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN



PREHĽAD O EMISIÁCH

HLUK

Ide o mechanické vibrácie alebo tlakové vlny elastického média. Tieto fyzikálne veličiny sa merajú v decibeloch (dB). Prah bolesti sa u človeka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmedzie ľudského sluchu sa pohybuje na frekvencii medzi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou ide o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

VIBRÁCIE CELÉHO TEĽA

Sú spôsobené strojmi, ktorých vibrácie sú vedené cez ruky, nohy alebo sedacie svaly do tela používateľa (napr. pri záhradných traktoroch).

VIBRÁCIE RÚK – RAMIEN

Sú prenášané strojmi, ovládanými rukami/ramenami alebo držanými v rukách/na ramenách (napr. vyžinače, kosačky na trávu, rotavátory atď.).

AKUSTICKÝ TLAK

Ako akustický tlak sa označuje miera periodickej zmeny tlaku vzduchu spôsobená akustickou vlnou.

	Hladina akustického tlaku meraná LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrácií AHW ruka/rameno (m/s ²)	Faktor neistoty ruka/rameno (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrácií AHW telo (m/s ²)	UFaktor neistoty telo (m/s ²) (K Faktor)
KOSAČKY NA TRÁVU							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 46 PO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
SMART BM 87-35	88	97	98	n.a.	n.a.		
VERTIKUTÁTORY							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINIRIDERY							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZÁHRADNÉ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	n.a.	n.a.	n.a.	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SNEHOVÉ FRÉZY							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		


MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASADNÚŤ A IDE SA

Naše MINIRIDERY dokážu skutočne všetko. Pokosenú trávu možno podľa vlastného výberu zbierať, vyhadzovať alebo mulčovať. Sú ideálne na malé až stredne veľké záhrady. Dômyselný je predovšetkým ich atraktívny dizajn a pohodlná obsluha. S týmito kosačkami pokosíte svoj trávnik v sede úplne bez námahy, dokonca ani záhrady s mnohými zákutiami nepredstavujú žiaden problém.



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM




VEĽKÉ A POHODLNÉ
PNEUMATIKY

TIP:
K NAŠIM STROJOM MÁTE MOŽNOSŤ
POUŽÍVAŤ BOHATÉ VOLITEĽNÉ
PRÍSLUŠENSTVO.


	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,3 kW	7,9 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6
Odporúčaná plocha	2 000 m ²	3 000 m ²
Záber	60 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	–	Zberný kôš voliteľne (19A300140EM)
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678) / Vráťane	Voliteľné (196-334-600) / Vráťane
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Hmotnosť	111 kg	127 kg
Náhradný nôž	742-0760	1111-M6-0162
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-397-000)	Voliteľné (196-397-000)
Číslo modelu	13BA26JC600	13C726JD600

EAN







„RADENIE BEZ ZDRŽOVANIA“
PREVODOVKA
TRANSMATIC



RÝCHLE A LAHKÉ
DOTANKOVANIE



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,2 kW	7,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6
Odporúčaná plocha	1 500 m ²	2 500 m ²
Záber	60 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	150 l	150 l
Systém vyhadzovania	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678)	Voliteľné (196-334-600)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Hmotnosť	140 kg	144 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0152	na požiadanie
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-398-000)	Voliteľné (196-398-000)
Číslo modelu	13BA26SC600	13B726SD600

EAN




ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM


Musíte pokosiť rozľahlejšie trávne plochy a chcete pritom stráviť čo najmenej času? Potom sa zoznámte s MTD SMART záhradnými traktormi - to je tá správna voľba! Kto s nimi raz pokosil svoj trávnik, ten sa už nikdy nevráti späť k ručnej kosačke. MTD SMART záhradné traktory sú praktické, robustné a spoľahlivé.




Ilustračný obrázok




PARKOVACIA
BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE




NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM




7 RÝCHOSTNÝCH
STUPŇOV VPRED
A VZAD



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

NOVINKA:
FUNKCIA SPÄTNÉHO KOSENIA
OCR A UMÝVACIA TRYSKA ŽACIEHO
ZARIADENIA PRE SMART RG 145
A SMART RN 145


	SMART RF 125	SMART RF 130 H	SMART RG 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	6,8 kW	7,5 kW	9,0 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Automatická / Variátor, s ovládaním pedálu nohou	Transmatic
Počet rýchlostí	7	–	7
Odporúčaná plocha	4 000 m ²	4 000 m ²	5 500 m ²
Záber	92 cm	92 cm	107 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	–	Áno
Zberné zariadenie	Zberný kôš voliteľne (19A300450EM)	Zberný kôš voliteľne (19A300450EM)	Zberný kôš voliteľne (OEM-190-180A)
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Vrátane / Vrátane	Vrátane / Vrátane	Vrátane / Vrátane
Kolesá (P/Z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 107 / 100 cm	224 / 91 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnosť	149 kg	184 kg	175 kg
Náhradný nôž	742-05629 (2x)	742-05629 (2x)	742-05177A-X (2x)
Ťažné zariadenie	Vrátane	Vrátane	Vrátane
Číslo modelu	13A777SY600	13AB78SY600	13A877SS600
EAN	4 008423 924206	4 008423 924336	4 008423 924220




VEĽKÉ
PNEUMATIKY,
ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU



SVETLOMET PRE LAHKÚ
PRÁCU AJ ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO



PREVODOVKA
TRANSMATIC,
AUTOMATICKÁ
(VARIÁTOR) ALEBO
HYDROSTAT
NA VYBRANÝCH
MODELOCH

TIP:

POUŽÍVAJTE VÁS TRAKTOR NAPLNO. VYUŽITE MOŽNOSŤ NAŠHO BOHATÉHO PRÍSLUŠENSTVA. ŤAŽNÉ ZARIADENIE PRE MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM SÚ VOLITELNE K DISPOZÍCII!


	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	7,1 kW	8,1 kW	9,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Hydrostatic, s ovládaním pedálu nohou	Transmatic
Počet rýchlostí	7	–	7
Odporúčaná plocha	3 500 m ²	3 500 m ²	4 500 m ²
Záber	92 cm	92 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	–	Áno
Zberné zariadenie	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	195 kg	195 kg	198 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13A777SE600	13AB71SE600	13A877SN600
EAN	4 008423 924190	4 008423 924329	4 008423 924213

ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

**NOVÝ
DESIGN**


Za svoje peniaze získajte viac! Toto sú traktory typového radu OPTIMA. Viac pohodlia, viac výkonu, viac voľnosti. Vďaka kombinácii pohodlného jemného hydrostatického pohonu, veľkých kolies a odpruženému sedadlu s vysokým operadlom sa budete pri kosení priam vznášať. Obidva modely sú vybavené aj komfortnou funkciou kosenia pri cúvaní (OCR).



HYDROSTATICKÝ POHON
PRI MODELI LN 200 H



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



PRAKTICKÝ PREDNÝ
NÁRAZNÍK AKO
PREVENCIA PRED
POŠKODENÍM VÁŠHO
ZÁHRADNÉHO TRAKTORA



**MTD V-TWIN MOTORY A MOŽNOSŤ
SPÄTNÉHO KOSENIA OCR.**

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motor	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Obsah	679 cm ³	679 cm ³
Menovitý výkon	11,4 kW	12,7 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Automatická/Variátor s ovládaním pedála nohou	Hydrostatická, s ovládaním pedála nohou
Počet rýchlostí	–	–
Odporúčaná plocha	5 500 m ²	4 500 m ²
Záber	107 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	Áno	Áno
Zberné zariadenie	Zberný kôš voliteľne (OEM-190-180A)	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Vrátane / Vrátane	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	175 kg	198 kg
Náhradný nôž	742-05177A-X (2x)	1111-M6-0147
Ťažné zariadenie	Vrátane	Voliteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13AJ78SS678	13AJ71SN678
EAN	4 008423 924275	4 008423 924251

PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE CELÝ ROK

UNIVERZÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE VŠETKY TRAKTORY RADU SMART A OPTIMA

Vďaka rozsiahlemu príslušenstvu MTD môžete z trávneho traktora vyťažiť viac.

Rozsiahla ponuka je dokonale zladená s modelmi traktorov pre maximálne možné využitie.



ZBERNÝ KÔŠ

SPOLIAHLIVO ZACHYTÍ
POKOSENÚ TRÁVU



TRANSPORTNÝ VOZÍK

POHODLNÁ PREPRAVA
PRACOVNÝCH MATERIÁLOV



TRÁVNÝ VALEC

PRE PERFECTNE
ROVNÝ TRÁVNÍK




SNEHOVÁ RADLICA

RÝCHLO ODSTRÁNI SNEH
Z KAŽDÉHO CHODNÍKA



Ilustračný obrázok



ROZMETÁVADLO

PRE DOKONALÉ DÁVKOVANIE
HNOJIVA, OSIVA A SYPKÝCH
MATERIÁLOV V ZIME



MULČOVACIA SADA

PRE DOKONALÉ
ROZDRVENIE
POKOSENEJ TRÁVY



PREDNÝ NÁRAZNÍK

EFEKTÍVNA OCHRANA
VÁŠHO TRAKTORA



SNEHOVÉ REŤAZE

PRE SPOLIAHLIVÝ
POHON NA SNEHU

**PRÍSLUŠENSTVO PRE
ZÁHRADNÉ TRAKTORY
A MINIRIDERY
NA STRANE 20-22.**

SNEŽNÉ FRÉZY SMART

PRE OBLASTI S MIERNYM AŽ STREDNÝM ZASNEŽENÍM


Cenovo výhodné, intuitívne, robustné a spoľahlivé – jedným slovom SMART. Tieto snehové frézy sú ideálne pre regióny kde sneží mierne až stredne. Vyrobené s vášňou a kvalitou, ponúkajú naše základné modely vynikajúci pomer ceny/výkon.




PRACOVNÉ SVETLO
NA MODELOCH
SMART ME 61,
OPTIMA ME 66,
OPTIMA ME 66 T
& OPTIMA ME 76



VÝKONNÁ ZÁVITOVKA
MTD „XTREME-AUGER“



PRAKTICKÉ NASTAVENIE
VYHADZOVACIEHO
KOMÍNA



VYHADZOVACÍ KOMÍN
OTOČNÝ O 180°

	SMART M 61	SMART ME 61
Motor	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Stroke
Obsah	208 cm ³	208 cm ³
Menovitý výkon	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie + elektrické 230V
Objem nádrže	2,0 l	2,0 l
Počet rýchlostí	5 dopredu – 2 dozadu	6 dopredu – 2 dozadu
Kolesá	13" x 4"	15" x 5"
Spôsob odhadzovania	dvoj-stupňová	dvoj-stupňová
Spôsob otáčania	–	–
Záber	61 cm	61 cm
Max. výška záberu	53 cm	53 cm
Typ závitovky	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Natočenie komína	180°	180°
Natáčanie komína	s kľukov	s kľukov
Nastavenie výšky odhodenia	dvoj smerová páka	dvoj smerová páka
Svetlomet	nie	áno
Hmotnosť	77 kg	79 kg
Číslo modelu	31B-6BC2678	31CW6BF2678

EAN



SNEŽNÉ FRÉZY OPTIMA

PRE OBLASTI SO STREDNÝM AŽ VYSOKÝM ZASNEŽENÍM

OPTIMA séria sa vyznačuje vysokou kvalitou a výkonom v najťažších podmienkach s maximálnym komfortom. Napríklad dvojstupňová páka pre ľahké natáčanie vyhadzovacieho komína, jednoduché zatáčanie pomocou šmykových brzd a mnoho iných prémiových vecí, ktoré robia prácu zábavou pri práci s našimi frézami.



SPOĽAHLIVÉ MTD SNOW THORX ZIMNÉ MOTORY S VYNIKAJÚCIM ŠTARTOM V NÍZKYCH TEPLOTÁCH



PÁSOVÝ POHON NA MODELÍ OPTIMA ME 66 T



IDEÁLNA PRACOVNÁ VÝŠKA NASTAVITELNÁ POMOCOU KLZÁKOV



	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
Motor	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 90 OHV, 4-Stroke
Obsah	272 cm ³	272 cm ³	420 cm ³
Menovitý výkon	5,8 kW / 3 600 min ⁻¹	5,8 kW / 3 600 min ⁻¹	7,8 kW / 3 600 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie + elektrické 230V	Ručné štartovanie + elektrické 230V	Ručné štartovanie + elektrické 230V
Objem nádrže	3,0 l	3,0 l	4,8 l
Počet rýchlostí	6 dopredu – 2 dozadu	6 dopredu – 2 dozadu	6 dopredu – 2 dozadu
Kolesá	16" x 4,8"	pásový pohon	16" x 6,5"
Spôsob odhadzovania	dvoj-stupňová	dvoj-stupňová	dvoj-stupňová
Spôsob otáčania	Easy-Turn: šmykové brzdy	Easy-Turn: šmykové brzdy	Easy-Turn: šmykové brzdy
Záber	66 cm	66 cm	76 cm
Max. výška záberu	53 cm	53 cm	53 cm
Typ závitovky	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Natočenie komína	200°	200°	200°
Natáčanie komína	s kľukov	s kľukov	s kľukov
Nastavenie výšky odhodenia	dvoj smerová páka	dvoj smerová páka	dvoj smerová páka
Svetlomet	áno	áno	áno
Hmotnosť	100 kg	110 kg	111 kg
Číslo modelu	31AY5FS3678	31AY7FS3678	31AY5ES5678

EAN



4 008423 857160



4 008423 857184



4 008423 857177

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKOVÁ VÝBAVA

PRE VŠETKY SMART A OPTIMA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

S našim širokým sortimentom univerzálneho predného alebo zadného príslušenstva bude Váš záhradný traktor ozajstným ťahúňom pri rôznych úlohách okolo vášho domu a záhrady.



Ilustračný obrázok

Predný nárazník



FastAttach™ rýchlopínací systém
(štandardne pri OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-190-679



4 008423 917819

Trávne valce



Kombinovaný tlačný-/ závesný trávny valec,
Ø 46 cm, šírka 61 cm, z polyetylénu,
max. hmotnosť 114 kg s náplňou vody

190-228-000



4 008423 401264



Závesný trávny valec, Ø 46 cm, šírka 91 cm, z polyetylénu, max.
hmotnosť 182 kg s náplňou vody

190-229-000



4 008423 804478

Hrabacie zariadenie



Závesné hrabacie zariadenie, prac. šírka 102 cm,
20 pružín, variabilné zaťaženie pomocou nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Prevzdušňovač trávnik



Závesný prevzdušňovač trávnik, prac. šírka 102 cm, priemer
hviezdic ca. 23 cm, 10 hviezdíc, hĺbka prevzdušnenia do 6 cm,
s transport. kolieskami

196-094-000



4 008423 896367

Zametač trávy a lístia



Závesný zametač trávy a lístia, prac. šírka 107 cm,
objem zbernej nádoby 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Sprayer



Prívesný postrekovací vozík, objem 95 l,
výkon striekania 6,8 l/min, hmotnosť ca 23 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 129,5 / 147,3 / 64,8 cm

190-537A000

 4 008423 924374

Závesné rozmetadlá



Závesné rozmetadlo, hmotnosť ca. 8 kg,
39 kg objem, rozptyl do 300 cm
Rozmery ca (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000

 4 008423 875829



Závesné rozmetadlo na hnojivá a granulát, hmotnosť ca 26 kg,
80 kg kapacita, rozptyl do 366 cm, vzduchom plnené kolesá
Rozmery ca (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000

 4 008423 816310

Doprava, vyklápacie vozíky



Vyklápací transportný vozík, max. hmotnosť 159 kg,
Rozmery ca. (D/Š/V): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-236A000

 4 008423 804331



Transportný vozík, ocelový, vyklápací, odnímateľné zadné čelo,
prípustná max. hmotnosť 227 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 152,4 / 83,8 / 72 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-223B000

 4 016918 006894



Transportný vozík ocelový,
Nosnosť max. 340 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm,
Hmotnosť ca 70 kg

196-507-000

 4 008423 804348



Snehová radlica a gumová lišta

Snehová radlica, nastaviteľná (3 polohy) ochrana proti preťaženiu,
pracovná šírka 117 cm

OEM-190-833

 4 008423 807684



Gumová stieracia lišta pre snehovú radlicu
OEM-190-833

196-718-678

 4 008423 815368

Snehové reťaze



1 sada 2 kusy snehových reťazí
18" x 6.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-664-643

 4 008423 811827



1 sada 2 kusy snehových reťazí
18" x 9.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-898-699

 4 008423 813678



1 sada 2 kusy snehových reťazí
20" x 8"

196-658-699

 4 008423 824797

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO MTD



Príslušenstvo pre vertikutátory

MBS3001 nožový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-279-600
MAS3001 pružinový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-284-600
MBS3401 nožový hriadeľ komplet pre 34 cm vertikutátor	196-280-600
MAS3701 pružinový hriadeľ komplet pre 34/37 cm vertikutátor	196-285-600
MBS3701 nožový hriadeľ komplet pre 37 cm vertikutátor	196-281-600
MBS3503 nožový hriadeľ komplet pre 35 cm vertikutátor	196-282-600
MAS3803 pružinový hriadeľ komplet pre 35/38 cm vertikutátor	196-286-600
MBS3803 nožový hriadeľ komplet pre 38 cm vertikutátor	196-283-600



Príslušenstvo pre kosačky

Mulčovacia sada pre SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
---	-------------



Príslušenstvo pre MINIRIDERY

Zberný kôš pre MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 60 RDE	196-707-678
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 76 RDE	196-334-600
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER s bočným deflektorom	196-397-000
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER so zadným deflektorom	196-398-000



Príslušenstvo pre záhradné traktory

Zberný kôš pre SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A (modelový rok -2022)
Dvojitý kôš, 229 l, pro SMART RF 125, SMART RF 130 H, s flexi hadicou a bočným otvorom	19A300450EM (modelový rok 2023)
Dvojitý kôš, 229 l, pro OPTIMA LG 200 H, SMART RG 145, s flexi hadicou a bočným otvorom	19A300310EM (modelový rok 2023)
Mulčovacia sada pre MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulčovacia sada pre MTD 92, SMART 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Deflektor pre MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Ťažné zariadenie pre záhradné traktory so zadným deflektorom	196-399-000



Ilustračné obrázky

Príslušenstvo pre snehové frézy

Snehová radlica 100 cm, pre MTD dvojstupňové snehové frézy (okrem M 56)	396-004-678
Gumová lišta pre snehovou radlicu frézy 100 cm (č. modelu 396-004-678)	396-005-678
Sada náhradných 4 ks kolíkov a závlačiek pre dvojstupňové frézy	7011-M6-0010

Príslušenstvo pre lištovú kosačku BM 87-35

Set snehovej radlice pre BM 87-35	196A755-678
-----------------------------------	-------------

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

ARNOLD®

V prípade, že sa hovorí o náhradných dieloch a príslušenstve pre záhradné traktory, kosačky a náradie, jednoznačným výrazom pre kvalitu je značka ARNOLD. Široká ponuka náhradných dielov ARNOLD obsahuje všetko, čo je pre stroje a náradie potrebné, presná identifikácia a rýchla dodávka sú samozrejmosťou. Ceny dielov ARNOLD na vyžiadanie.



Zakrývacie plachty

pre kosačky	D 193 x Š 61 x V 117 cm	2024-U1-0002
pre záhradné traktory	D 173 x Š 102 x V 97 cm	2024-U1-0003
pre záhradné traktory XL	D 250 x Š 120 x V 120 cm	2024-U1-0004
pre snehové frézy	D 170 x Š 80 x V 100 cm	2024-U1-0005



Motorové oleje & stabilizátor paliva

motorový olej, 0,6 l SAE30HD*	6012-X1-0030
motorový olej, 1,0 l SAE30HD*	6012-X1-0031
motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30*	6012-X1-0033
motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30*	6012-X1-0034
2-taktný olej, 100 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0036
2-taktný olej, 250 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0037
zimný olej, 1,0 l SAE 5W-30 pre snehové frézy	6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **	6012-X1-0045



Hydraulický olej & sprej na starostlivosť o stroje

hydraulický olej, 1,0 l pre štiepačku dreva	6012-X1-0047
sprej na starostlivosť o stroje	6021-U1-0075



Príslušenstvo pre motorové píly

Sada príslušenstva pre robotické kosačky, obsahujúca kufrík, sprej proti lepeniu trávy 200 ml, microfiber utierka, čistiaca kefka, čistič 500 ml a pár rukavíc	2025-X1-0005
Oceľový kanister 5 l, čierny	6011-X1-2000
Oceľový kanister 10 l, čierny	6011-X1-2001
Oceľový kanister 10 l, čierny	6011-X1-2002
Nalievacie hrdlo pre kovové kanistre na palivo	6011-X1-2003
Smart nalievacie hrdlo pre kovové kanistre na palivo	6011-X1-2006
Sprej proti lepeniu trávy na skelet kosačky, vysoko účinný 200 ml	6021-U1-0077
Protihlukové slúchadlá SRN 26 dB	6061-X1-0006
ARNOLD čistiaca kefa so škrabkou AZ101	2024-U1-0008
Čistiaca škrabka na skelet kosačky	2024-U1-0007
Univerzálny výkonný čistiaci sprej na stroje 500 ml	6021-U1-0078





MTD Products Czech spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko

Stanley Black & Decker / OUTDOOR

Kancelária:
Türkova 2319/5b
149 00 Praha – Chodov

e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com
mtdslovakiaservice@mtdproducts.com

Všetky texty, ilustrácie a údaje o rozmeroch a výkone boli starostlivo spracované. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že sa nezmenia technické údaje, farba, tvar alebo výbava oproti vyobrazeniam, alebo že ich veľkosť je taká ako na obrázku. Právo na omyly a tlačové chyby vyhradené.

(ND) – tovar je súčasťou náhradných dielov Arnold

Tento MTD katalóg je platný až do vydania nového katalógu MTD.

© 2023 MTD Products Czech, spol. s r.o.

Viac informácií o produktoch na:
www.mtd-sk.com